# Hybrid E-Bike

Hybrid E-Bike mit 7-Gang-Kettenschaltung, Farbdisplay und App






**bis zu 85 km** | **25 km/h** | **280 Wh** | **36V 250W**

Ein modernes Elektrofahrrad, das nicht nur für Fahrten in der Stadt, sondern auch für Fahrten im Gelände geeignet ist. Ausgestattet mit fünfstufiger elektrischer Unterstützung sowie einer 7-Gang Kettenschaltung.

- 250W Motor
- Zertifizierte Batterie: 7.8 Ah 36 V
- Farbe Weiß Glänzend
- Aluminiumrahmen
- 700C × 35C Kenda® Reifen
- 5 Unterstützungsstufen/7-Gang-Kettenschaltung



## E-BIKE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Farbe des Rahmens** | Weiß |
| **Rahmengröße (Zoll)** | 20.5 |
| **Höchstgeschwindigkeit (km/h)** | 25 |
| **Maximale Reichweite (km)** | bis zu 85 |
| **Maximale Belastung (kg)** | 120 |
| **Empfohlene Benutzerhöhe (cm)** | 170-190 |
| **Motor-Stromversorgung** | 36V 250W |
| **Position des Motors** | Rückseite |
| **Sensoren** | Kadenz, Drehmoment |
| **Art der Anzeige** | IP66 Wasserdichtes TFT-Farb-LCD-Display |
| **Ladegerät Eingang (VAC/A)** | 100-240/2 |
| **Aufladezeit (h)** | 3-4 |
| **Rahmenmaterial** | Aluminium-Legierung Rahmen |
| **Vorderradgabel** | Starre Vordergabel Stahl mit Scheibenhalterung |
| **Reifen** | 700C ×35C Kenda® Tires |
| **Vordere Nabe** | M9 × 13G × 36H x 100mm Schnellspannschaft |
| **Speichen** | Stainless Steel, 13g |
| **Bremsen** | Shimano® BL-MT200 Hydraulic Disc Brakes with 160mm rotors |
| **Bremshebel** | BL-MT200 Aluminum Anode black |
| **Antriebsstrang** | Kette |
| **Kettenrad** | PIONEER-244A-4 3/32*44T |
| **Kassette** | SHIMANO AMFTZ5007428 14-28T 7 speed |
| **Kurbel (mm)** | 170 Aluminum Anode black |
| **Sattel** | Black Saddle |
| **Sattelstütze** | Aluminum Alloy, Φ27.2mm with Offset |
| **Lenker** | Aluminum Alloy, 680mm |
| **Vorbau** | Aluminum Alloy Φ31.8 |
| **Lichter** | Integrated |
| **Motordrehmoment (Nm)** | 35 |
| **USB port** | Ja |
| **Marke des Schaltwerkes** | microShift |
| **Anzahl der Gänge** | 7 |

## LEISTUNGS INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Leistungsanforderungen** | 100V-240V/2A |
| **Stecker** | CE-Stecker |
| **Automatische Abschaltung** | Ja |
| **Externes Netzteil** | Ja |
| **Sicherheitslogo-Zertifizierung** | PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS |

## INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

| | |
|---|---|
| **Battery Weight (kg)** | 1,95 |
| **Batteriekapazität (Wh)** | 280 |

## LOGISTIK INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Gerätegewicht (kg)** | 19.5 |
| **Geschenkkarton, 2-farbig** | Ja |
| **Kartongröße (B x H x T in mm)** | 1750 x 1120 x 240 |
| **Bruttogewicht (kg)** | 27.5 |
| **Einheiten auf EU-Palette 1,8 m** | 6 |
| **EAN** | 5905683272025 |

catalog.sharpconsumer.com