Hybrydowy rower elektryczny

Hybrydowy rower elektryczny z 7-biegową przerzutką, kolorowym wyświetlaczem i aplikacją





do 85 km	25 km/h	280 Wh	36V 250W

Nowoczesny rower elektryczny przeznaczony nie tylko do jazdy miejskiej, ale także do użytku w terenie. Wyposażony w pięciostopniowe wspomaganie elektryczne oraz 7-biegową przerzutkę.

- Silnik 250 W
- Certyfikowany akumulator: 7.8 Ah 36 V
- Kolor biały błyszczący
- Rama ze stopu aluminium
- Opony Kenda® 700C × 35C
- 5 poziomów wspomagania/7 biegów przerzutki



CECHY ROWERU ELEKTRYCZNEGO

Kolor ramy	Biały
Rozmiar ramy (cale)	20.5
Maksymalna prędkość (km/h)	25
Maksymalny zasięg (km)	do 85
Maksymalne obciążenie (kg)	120
Sugerowany wzrost użytkownika (cm)	170-190
Zasilanie silnika	36V 250W
Pozycja silnika	Tylny
Czujniki	Kadencja, Moment
Typ wyświetlacza	Wodoodporny kolorowy wyświetlacz LCD TFT IP66
Wejście ładowarki (VAC/A)	100-240/2
Czas ładowania (h)	3-4
Materiał ramy	Rama ze stopu aluminium
Widelec przedni	Sztywny widelec przedni ze stali z mocowaniem tarczy
Opony	700C ×35C Kenda® Tires
Piasta przednia	M9 × 13G × 36H x 100mm Wałek szybkozłączki
Szprychy	Stainless Steel, 13g
Hamulce	Shimano® BL-MT200 Hydraulic Disc Brakes with 160mm rotors
Dźwignie hamulca	BL-MT200 Aluminum Anode black
Typ układu napędowego	Łańcuch
Koło łańcucha	PIONEER-244A-4 3/32*44T
Kaseta	SHIMANO AMFTZ5007428 14-28T 7 speed
Korba (mm)	170 Aluminum Anode black
Siodełko	Black Saddle
Sztyca	Aluminum Alloy, Φ27.2mm with Offset
Kierownica	Aluminum Alloy, 680mm
Mostek	Aluminum Alloy Φ31.8
Światła	Integrated
Moment silnika (Nm)	35
USB port	Tak
Przerzutki Marka	microShift
Ilość biegów	7

INFORMACJE DOTYCZĄCE ENERGII

Zapotrzebowanie na energię	100V-240V/2A
Wtyczka	Wtyczka CE
Automatyczny wyłącznik	Tak
Zewnętrzny zasilacz	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

INFORMACJE O AKUMULATORZE

Battery Weight (kg)	1,95
Pojemność akumulatora (Wh)	280

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Waga urządzenia (kg)	19.5
Karton z kolorowym nadrukiem	Tak
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	1750 x 1120 x 240
Waga brutto (kg)	27.5
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	6
EAN	5905683272025

catalog.sharpconsumer.com