PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH®

Przenośny bezprzewodowy głośnik stereo Bluetooth, 20 W, z zaawansowaną technologią DSP, 90 dB SPL, 12 godzin odtwarzania i klasa odporności IP 56.



- Przenośny kompaktowy głośnik bezprzewodowy z zaawansowaną technologią DSP
- Tryb Duo - podwójne bezprzewodowe parowanie stereo w celu uzyskania szerokiego spektrum dźwięku stereo
- Kryształowe wyraźne wzmocnienie wysokich częstotliwości z psychoakustycznym rozszerzeniem basów aby uzyskać głębsze i bogatsze dźwięki niskotonowe
- Proste sterowanie jednym dotknięciem: odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu, do tyłu
- Do 12 godzin odtwarzania - baterie akumulatorowe
- Bluetooth 4.2 plus odtwarzanie Aux
- Tryb automatycznego przełączania
- Integracja z Asystentem głosowym - dostęp do Siri lub Google
- Telefon głośnomówiący
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Bryzgoszczelność IP56

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW AUDIO

Długość zestawu Soundbar	N/D
Equalizer	N/D
Języki systemowe	N/D
Wodoodporny	Odporność na rozbryzg IP56/Odporność na kurz
Pasywny radiator	Tak
Wskaźnik źródła	Tak, LED

SYSTEMY AUDIO

Głośnik	2 x przetworniki 45 mm, 2 x pasywne radiatory wzmacniające basy
Moc głośnika (W)	20W (RMS)
Ustawienia dźwięku	N/D
Stereo	Tak

SYSTEMY I/O

Wejście audio (3,5 mm)	Tak
USB	Micro-B
Micro USB	x1
Profil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Steowanie jednym dotknięciem	Proste sterowanie jednym dotknięciem: odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu i do tyłu
Asystent głosowy	TAK, dostęp do Siri lub Google
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	4,2

DESIGN

Rozmiar wyświetlacza	N/D
System przenoszenia	Pasek
Materiał obudowy głośnika	Plastik
Kolor obudowy	N/D
Materiał frontu	N/D
Do użytku domowego	Tak
Model przenośny	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Zabezpieczenie przed wodą/kurzem	Tak

INFORMACJE DOTYCZĄCE ENERGII

Zapotrzebowanie na energię	Micro USB charging
Zużycie energii (W)	10W
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	<1mW
Wbudowana bateria	Tak
Typ baterii wbudowanej	Litowo-jonowe
Czas odtwarzania na baterii (godz.)	12
Automatyczny wyłącznik	Tak
Ładowanie awaryjne	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	67 x 67 x 186
Waga urządzenia (kg)	0.48
Zawartość opakowania	Jednostka główna, Zasilacz sieciowy z wymiennymi wtyczkami EE/UK/US/AU, Kabel USB z micro USB do ładowania, Kabel AUX 3,5 mm - 3,5 mm, Pasek do przenoszenia
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	217 x 99 x 105
Waga brutto (kg)	0.872
Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)	4
Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x głęb. w mm):	225 x 225 x 255
Waga brutto kartonu eksportowego (kg)	3.8
Export Carton ITF-14	44974019103875
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	480
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	320
EAN	4974019103877
Export EAN	8586018085571

catalog.sharpconsumer.com