Automatyczny gramofon z wyjściem Bluetooth

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i precyzyjnej konstrukcji model RP-TT100 z bogatym wyposażeniem pozwala komfortowo i stylowo słuchać płyt winylowych z własnej kolekcji.



- W pełni automatyczne ramię gramofonu umożliwia odtwarzanie jednym dotknięciem, przewijanie do przodu/do tyłu oraz odtwarzanie ciągłe.
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia łatwą obsługę funkcji automatycznego odtwarzania na odległość
- Bluetooth 5.4 łączy się bezprzewodowo z kompatybilnymi systemami głośników i systemami audio
- Wyjście RCA phono lub liniowe (poprzez wbudowany przedwzmacniacz) – umożliwia podłączenie do zewnętrznego wzmacniacza lub bezpośrednio do aktywnych głośników
- Wyjście USB-C do komputera umożliwia cyfrowe nagrywanie z płyt winylowych (może być wymagane dodatkowe oprogramowanie)
- Audio Technica® AT-3600LA: popularna wkładka gramofonowa z ruchomym magnesem zapewnia łatwe słuchanie dzięki ciepłym dźwiękom i delikatnym wysokim tonom
- Do wyboru prędkość 33 i 1/3 lub 45 obrotów na minutę oraz rozmiar płyt 7- lub 12-calowych
- Precyzyjna konstrukcja aluminiowego talerza gramofonowego zapewnia stabilne, niezawodne odtwarzanie
- Matowo-czarna płyta główna z tworzywa ABS z płaskimi przełącznikami cyfrowymi zapewnia doskonały wygląd i wrażenie
- Gumowa mata talerza gramofonowego tłumi drgania i rezonanse, redukuje elektryczność statyczną oraz chroni płyty winylowe podczas odtwarzania
- Przyciemniona osłona przeciwpyłowa chroni gramofon przed zanieczyszczeniami środowiskowymi oraz redukuje szum igły i zewnętrzne drgania przenoszone przez powietrze podczas odtwarzania









WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW AUDIO

Przełącznik wzmocnienia	Yes - Low, Mid, High
Przełącznik przedwzmacniacza	Yes - Line/Phono
Supported RPM	33-1/3 RPM, 45 RPM
Metoda napędu	Belt

SYSTEMY AUDIO

Moc głośnika (W)	UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Ustawienia dźwięku	N/D
Niezależna regulacja głośności głośników tylnych	N/D
Wahania i fluktuacje prędkości	<0.3% (WRMS)
Separacja kanałów L/P	>20 dB
Balans kanałów L/P	<2 dB
Stosunek sygnału do szumu	Phono: >55 dB, Line: >40 dB
Dudnienie	<-40 dB

SYSTEMY I/O

Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Bluetooth codecs	SBC
Pilot	Tak
Steowanie jednym dotknięciem	N/D
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	5.4
Bluetooth - wyjście	Tak
Obsługa przy pomocy pilota lub przycisków na urządzeniu	Tak
USB Output Format	PCM (48kHz / 16-bit stereo)
RCA L/R Out	Yes

DESIGN

Materiał obudowy	tworzywo ABS
Materiał obudowy głośnika	N/D
Kolor obudowy	Czarny matowy
Materiał frontu	N/D
Do użytku domowego	Tak
Obsługiwane formaty winyli	7", 12"
Tonearm type	Dynamic balanced J shaped arm
Tonearm loading time	4 sec

INFORMACJE DOTYCZĄCE ENERGII

Zapotrzebowanie na energię	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Zużycie energii (W)	2.6 (platter rotating)
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	<0.3
Wtyczka	Zasilacz sieciowy z wtyczkami typu C (EU 2 pin) i G (UK 3 pin)
Typ baterii wbudowanej	N/D
Czas ładowania baterii (godz.)	Yes
Timer trybu czuwania	Tak
Zewnętrzny zasilacz	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	381 x 102 x 359
Waga urządzenia (kg)	2.8
Zawartość opakowania	Automatyczny gramofon z wyjściem Bluetooth, Wkładka gramofonowa Audio Technica® AT-3600LA, Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie), Aluminiowy talerz gramofonowy, Gumowa mata talerza gramofonowego, Adapter do 7-calowych płyt winylowych (45 obr./min), Szczoteczka do czyszczenia igły, Zasilacz, Kabel RCA z uziemieniem, Dokumentacja użytkownika
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	430 x 442 x 164
Waga brutto (kg)	4.3
Export carton	Tak
Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)	2
Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x głęb. w mm):	450 x 355 x 470
Waga brutto kartonu eksportowego (kg)	9.35
Export Carton ITF-14	24550556130923
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	24
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	36
EAN	4550556130929

catalog.sharpconsumer.com